

永定河市管段管理保护范围调整划定方案

永定河市管段自三家店拦河闸上游 2 公里至大兴区崔指挥营市界，涉及门头沟、石景山、丰台、房山和大兴五区，总长 81 公里（按照河道中心线计算）。因永定河部分河段属于京冀界河，河道左右岸管理保护划定长度不同，其中左岸自三家店闸上 2 公里至大兴区崔指挥营东（北小埝堤市界处），长 82.8 公里（按上开口线计算，下同），右岸自三家店闸上 2 公里至房山区韩营村（金门闸南 2.7 公里市界处），长 52.1 公里。

永定河管理范围划定情况为：永定河管理范围线自河道上开口线外延 55~75 米划定；对于有村庄、城市合法建设的局部河段外延 30~50 米划定；另有部分河段，因现状堤外地块用地属性已划为水工建筑用地，管理范围线随地块外边线局部扩展至上开口线外 106~320 米。永定河管理范围宽度表中详细列出了三家店闸~市界段管理范围分段宽度，详见表 1。

表 1 永定河管理范围调整划定成果表

序号	河段起点	河段止点	长度 (km)	上开口线外延宽度		备注
				左岸 (m)	右岸 (m)	
1	三家店拦河闸	双峪路桥头	3.12	30		此段无堤，沿上开口水平外延
2	双峪路桥头	堤防人字门	0.55	105		双峪路往东外延
3	堤防人字门	京原公路桥	6.49	55		以下部分均以上开口线水平外延
4	京原公路桥	卢沟桥拦河闸	6.02	65		
5	卢沟桥拦河闸	京广铁路桥	0.7	45~106		部分与五环路（永定河灌渠）结合
6	京广铁路桥	卢沟新桥	0.88	75~145		
7	卢沟新桥	曹辛庄	54.7	70~290		大兴段采用地类属性
8	曹辛店	崔指挥营	6.7	70		
11	三家店拦河闸	葡萄嘴	3.9		35~40	
12	葡萄嘴	京原铁路桥	6.61		40~50	
13	京原铁路桥	京广铁路桥	4.64		50	园博园南路以北 1.2km 局部可达 420m
14	京广铁路桥	卢沟新桥	0.86		320	
15	卢沟新桥	大宁水库副坝	3.29			以地类图斑为准
16	大宁水库副坝	金门闸	27.39		68~245	房山段采用地类属性
17	金门闸	市界	2.7		64	

备注：1.管理范围包括上开口线以内区域。

2.水泥厂保障房段依据河道蓝线作为基础外延划定。

永定河保护范围划定情况为：保护范围线自河道上开口外延 105~110 米划定；对于有村庄、城市或合法建设的局部河段外延 30~60 米划定；小喇叭河分洪口门段因保障分洪、石景山双峪路至堤防人字门段因历史和交通路现状预留封堵堤防口门等需要，保护范围线自上开口线外延 180~320 米；局部因管理范围宽度较大，不再单独另设保护范围，详见表 2。

表 2 永定河保护范围分段表

序号	河段起点	河段止点	长度 (km)	上开口线外延宽度		备注
				左岸 (m)	右岸 (m)	
1	三家店拦河闸	双峪路	3.12	30		此段无堤, 沿上开口水平外延
2	双峪路	堤防人字门	0.55	180~320		以现有双峪路为界至滩坝的距离
3	堤防人字门	京原公路桥	6.49	50		以下部分均以上开口水平外延
4	京原公路桥	绿化一号泵站	5.46	70		
5	绿化一号泵站	卢沟桥拦河闸	0.56	200		
6	卢沟桥拦河闸	卢沟新桥	0.7	60		
7	卢沟新桥	曹辛庄	0.88	100		有村庄的地段, 保护范围为 60m)
8	曹辛庄	北小埝	6.7	100		
11	三家店拦河闸	葡萄嘴	3.9		10	沿上开口水平外延
12	葡萄嘴	京原铁路桥	6.61		100	
13	京原铁路桥	京广铁路桥	4.64			小喇叭河至右堤为行洪保护范围
14	京广铁路桥	卢沟新桥	0.86			小喇叭河右岸外延 200m
15	卢沟新桥	大宁水库副坝	3.29			大宁滞洪区
16	大宁水库副坝	金门闸	27.39		100	有村庄的地段, 保护范围为 60m, 高佃至稻田两堤顺接